

10月まで暑いよ きっと

暑熱対策のご紹介です

環境技術
実証事業

ETV 環境省

大気環境保全技術領域
気候変動対策技術領域
第三者機関が実証した
性能を公開しています
「環境省、ETV」で検索
実証番号：160-2402



梱包材販売事業部

株式会社 サンユー印刷

輻射熱は断熱材では止められないですね！！

だから遮熱か！！



テント倉庫にも！

■テントに施工

・施工期間：2019年6月8日から2日間

施工前



施工後



輻射熱とは？

断熱材で止められない！！

建物内が暑くなる最大の原因は輻射熱！



だから《遮熱材》

キープサーモウォールです！

輻射熱が
冷房に勝ってしまう！

荷物への
ダメージ！



室内の
温度上昇！



エアコン代
の無駄！



不燃 認定番号 NM-4139

両面シャインアルミで最大遮熱仕様。
危険品倉庫にも最適。

キープサーモウォールの特長

- 1 遮熱効果が高い。
- 2 後付け施工が簡単である。
※ハトメ付きシート施工
- 3 施工後のランニングコストがゼロ
- 4 外気温に左右されにくく、夏涼しく、冬暖かい



フェンスタイプもあります！

遮熱・溶接遮光フェンス 機械や炉の熱を遮断
炉の熱、機械熱の遮熱。溶接の遮光に。



熱をガード！
遮熱フェンス

W2000タイプ

フィルム：キープサーモウォール（不燃遮熱シート）
フレーム：スチール（樹脂コーティング）、キャスト付
結束バンド：難燃性UL94V-2
外寸：約W2000×H2000mm
※組立式：フレーム及びフィルムはお客様にて組立作業となります。

W1000タイプ

フィルム：キープサーモウォール（不燃遮熱シート）
フレーム：スチール（樹脂コーティング）、キャスト付
結束バンド：難燃性UL94V-2
外寸：約W1000×H2000mm
※組立式：フレーム及びフィルムはお客様にて組立作業となります。

101度が
30.5度に！



Keepthermo®
サーモウォールフェンス

遮熱性能実験



表面温度 101℃

赤外線電球を照射するとキープサーモウォールの表面温度は101℃まで上昇。



裏面温度 30.5℃

照射している裏側の表面温度は30.5℃。反対側の高温が影響することなく、遮熱しています。

詳しい問い合わせは、是非ナカキンマンにお聞きください！

資料はこちら

動画はこちら

《省エネ法改正による太陽光導入目標の義務化のお知らせ》

経済産業省は、省エネ法の省令改正により、2026年度から特定事業者（年間エネルギー使用量が原油換算1,500kl以上）を対象に、屋根置き太陽光パネルの導入目標策定を義務付ける方針を固めました。

2026年度～：対象事業者は、屋根置き太陽光パネルの導入目標を策定し、「中長期計画書」で報告

2027年度～：施設ごとに設置可能な屋根面積や導入実績などを「定期報告書」で毎年報告

資料を添付しますので是非、当社社員へお問い合わせください。

資料は
こちらから

PDF

